ESMALTE MOTORES

Interior - Exterior. Brillante





Código de producto : S7W

Descripción

Esmalte de secado rápido, resistente al gas-oil, grasas y detergentes. Buena resistencia al ambiente marino y a las temperaturas que origina el motor en uso.

Campos Aplicación

Esmalte Motores TITAN Yate se ha formulado para el pintado de motores intra-borda.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Blanco y gama colores
Rendimiento	0,9 - 1,1 m2
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	A partir de 2 horas
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10ºC - +30 ºC
Presentación	400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas. Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar con ***Diluyente TITAN Yate*** e imprimar con 2 capas de ***Imprimación Marina Spray*** . Acabar con una o dos capas de ***Esmalte Motores***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lijar superficialmente, limpiar el polvillo, desengrasar y a continuación aplicar una o dos capas de ***Esmalte Motores***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo con ***Quitapinturas Plus TITAN***, desengrasar y proceder como superficie no preparada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.











P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

